



190013, Санкт-Петербург, ул. Введенского кан, д. 7, оф. 103
т./ф. (812) 326-40-37, 326-79-39
www.helvetica-spb.ru

ГЕЛЬВЕТИКА

Светодиоды

Модули светодиодные

Модули светодиодные Qua Led 1044 (4 светодиода). АКЦИЯ!

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), алюминиевый корпус залитый герметизирующим компаундом, 4 диода 1044, напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.48 Ватт, сила тока 40 mA, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, рабочая температура от -20°C до +60°C, монтажные петли для быстрой установки на рабочую поверхность, размер 45 x 36 x 7 мм.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
1044UX-04-22-12VW - Светодиодный модуль 4LED	белый	35 руб. Акция!

Модули светодиодные 3528 (4 светодиода).

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), алюминиевый корпус залитый герметизирующим компаундом, 4 диода 3528 SMD, напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.48 Ватт, срок службы min 10 000 часов, температура 7000-8000 K, яркость 20 Лм, размер 35x35x4 мм.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
LA-MABW033 Светодиодный модуль 4LED	белый	40 руб.

Модули светодиодные Qua Led 5050 (4 светодиода) сверхъяркие. АКЦИЯ!

Сверхъяркий светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), пластиковый корпус залитый герметизирующим компаундом (размер корпуса - 31x31x10 мм), 4 многокристалльных диода (3 кристалла в одном корпусе) 5050 SMD Чип "B", напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.96 Ватт, сила тока 0.08 А, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, монтажные петли для быстрой установки на рабочую поверхность, рабочая температура от -20°C до +60°C, вес модуля 15 г.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
5050-B-04-12VW Светодиодный модуль 4LED	белый, холодный белый	67 руб. Акция!

Модули светодиодные Qua Led 3528 (3 светодиода). АКЦИЯ!

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), металлический корпус залитый герметизирующим компаундом (размер корпуса - 40x14x5 мм), 3 диода 3528 SMD, напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.24 Ватт, сила тока 0.02 А, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, рабочая температура от -20°C до +60°C, вес модуля 5 г.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
3528UW-03-12VW - Светодиодный модуль 3LED	белый	26 руб. Акция!
3528UW-03-12VW - Светодиодный модуль 3LED (чип CREE)	белый	38 руб. Акция!

Модули светодиодные Qua Led 5050 RGB (3 светодиода). АКЦИЯ!

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), пластиковый корпус залитый герметизирующим компаундом (размер корпуса - 81x20x12 мм), 3 многокристалльных диода (3 кристалла в одном корпусе) 5050 SMD Чип "B", напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.72 Ватт, сила тока 0.06 А, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, монтажные петли для быстрой установки на рабочую поверхность, рабочая температура от -20°C до +60°C, вес модуля 24 г., красный, зеленый и синий цвета можно контролировать по-отдельности, с помощью контроллера можно получить эффект плавного переливания цветов.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
5050RGB-03-12VW Светодиодный модуль 3LED	RGB мульти	65 руб. Акция!

Модули светодиодные Qua Led 5050 (2 светодиода). АКЦИЯ!

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), пластиковый корпус залитый герметизирующим компаундом, 3 многокристалльных диода (2 кристалла в одном корпусе) 5050 SMD, напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.72 Ватт, сила тока 60 mA, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, монтажные петли для быстрой установки на рабочую поверхность, рабочая температура от -20°C до +60°C.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
5050UW3-B-02-12VW Светодиодный модуль 2LED	белый	38 руб. Акция!

Модули светодиодные SMD 3528 (2 светодиода).

Светодиодный модуль влагозащищенный (уровень пылевлагозащиты - IP65), пластиковый корпус залитый герметизирующим компаундом, 2 светодиода 3528 SMD, напряжение питания 12 Вольт, мощность 0.24 Ватт, срок службы min 10 000 часов, монтажные петли для быстрой установки на рабочую поверхность, температура 7000-8000 K, яркость 10 Лм, размер 26x7x4 мм.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
LA-MABW000 Светодиодный модуль 2LED	белый	19 руб.

Ленты светодиодные

Лента светодиодная Qua Led 3528. АКЦИЯ!

Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой. Выпускается в двух вариантах - для интерьерного и уличного применения с уровнем пылевлагозащиты - IP65, размер - 5000x8x3мм, кратность реза 3LED (линии возможного реза отмечены), 330 или 300 светодиодов в ленте, напряжение питания 12 Вольт, потребляемая мощность ленты: 330 светодиодов - 26.4 Ватт, 300 светодиодов 24 Ватт; потребляемая мощность 3 LED - 0.24 Ватт; сила тока: 330 светодиодов - 2.2 А, 300 светодиодов 2А; угол свечения 120 градусов; срок службы min 10 000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; рабочая температура от -20°C до +60°C.



Наименование	Кол-во LED	Применен.	Цена/шт.
3528UX-60-12VF			
Светодиодная лента 3528U-300 LED IP65 (5м)	300	интерьер.	1335 руб. Акция!
3528UX-66-12VF			
Светодиодная лента 3528U-330 LED (5м)	330	интерьер.	1600 руб. Акция!
3528UX-66-12VWF			
Светодиодная лента 3528U-330 LED	330	IP65 уличн.	1900 руб. Акция!

Стандартные цвета: белый, теплый белый, холодный белый.

Лента светодиодная SMD 3528.

Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой. Выпускается в двух вариантах - для интерьерного и уличного применения с уровнем пылевлагозащиты - IP65, размер - 5000x8 мм, кратность реза 3LED, 300 светодиодов в ленте, напряжение питания 12 Вольт, мощность 4.8 Вт; срок службы min 10000 часов; обратная сторона ленты самоклеящаяся; температура 6000-7000 K.



Наименование	Цвет	Применен.	Цена/шт.
LA-RBBW011			
Светодиодная лента 3528	белый	интерьер.	775 руб.
LA-RBBW011			
Светодиодная лента 3528 IP65	белый	IP65 уличн.	1000 руб.

Лента светодиодная Qua Led 5050 RGB. АКЦИЯ!

Светодиодная лента с мягкой гибкой печатной платой. Выпускается в двух вариантах - для интерьерного и уличного применения с уровнем пылевлагозащиты - IP65, размер - 5000x10x2мм, кратность реза 3LED (линии возможного реза отмечены), 150 светодиодов в ленте, напряжение питания 12 Вольт, потребляемая мощность ленты - 36.0 Ватт, потребляемая мощность 3 LED - 0.72 Ватт, сила тока 3А, угол свечения 120 градусов, срок службы min 10 000 часов, обратная сторона ленты самоклеящаяся, рабочая температура от -20°C до +60°C. Получение белого света смешением цветов по технологии RGB (3 кристалла в одном LED), красный, зеленый и синий цвета можно контролировать по-отдельности, с помощью контроллера возможна динамическая смена цветов в пределах RGB-круга.




Наименование	Цвет	Цена/шт.
Светод. лента 5050-150-RGB	RGB	3400 руб.
Светод. лента 5050-150-RGB IP65	RGB	3750 руб.
Коннектор для диодных лент RGB 9046		16.50 руб.
Коннектор для диодных лент RGB 9047		16.50 руб.
Контроллер RGB BJ V300RC-DC12V с дистанционным пультом		1500 руб. Акция!

Линейки светодиодные

Линейка светодиодная Qua Led 5074

Светодиодная линейка с печатной платой средней мягкости, позволяет легко изгибать линейку. Размер - 300x2x15 мм, кратность реза 3LED, 18 светодиодов в линейке, напряжение питания 12 Вольт, потребляемая мощность линейки - 1.5 Ватт, потребляемая мощность 3 LED - 0.25 Ватт, сила тока 0.12А, угол рассеивания света 100 градусов, срок службы min 10 000 часов, рабочая температура от -20°C до +60°C, вес линейки 8 г.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
	белый	125.00 руб.
	синий	125.00 руб.
5074UX-18-12VF		
Светодиодная линейка 5074	тепл.бел.	125.00 руб.
	красный	110.00 руб.
	желтый	110.00 руб.
Держатель для 5074,15мм	-	2.50 руб.
Коннектор для 5074	-	5.00 руб.
Коннектор XH-4P	-	5.00 руб.

Линейка светодиодная Qua Led 5084. АКЦИЯ!

Светодиодная линейка с жесткой печатной платой. Размер - 375 x 10 x 1 мм, кратность реза 3LED, 30 светодиодов в линейке, напряжение питания 12 Вольт, потребляемая мощность линейки - 2.4 Вт, потребляемая мощность 3 LED - 0.24 Вт, сила тока 0.2 А, угол рассеивания света 60°, срок службы min 10 000 часов, рабочая температура от -20°C до +60°C, вес линейки 10 г.



Наименование	Цвет	Цена/шт.
5084UX-30-12VL		
Светодиодная линейка 5084	белый	95.00 руб. Акция!
Держатель для 5084 на липучке	-	2.50 руб.

Трансформаторы (блоки питания) светодиодов Qua Led



Код	Наименование	Цена/шт.
LPS-12U018	Трансформатор 12V,18W(IP66)	400.00 руб.
LPS-12E030	Трансформатор 12V,30W(IP66)	500.00 руб.
LPS-12E040	Трансформатор 12V,40W(IP66)	650.00 руб.
LPS-12E060	Трансформатор 12V,60W(IP66)	950.00 руб.
LPS-12E100	Трансформатор 12V,100W(IP66)	1365.00 руб.
LPS-12E150	Трансформатор 12V,150W(IP66)	1900.00 руб.