

## Держатель 5.41

Новый Держатель позволяет крепить вплотную к стене панели из стекла и акрила. При этом шляпка Держателя монтируется вровень с поверхностью (заподлицо) закрепляемого стекла и не выступает за ее пределы. Особенно актуальным данное изделие будет при монтаже кухонных фартуков из стекла.



### Вид закрепляемого материала:

акрил, силикатное стекло

### Исполнение:

01- никель

Нагрузка на пару: 10 кг

Материал стены: бетон

Толщина стекла: 6-8 мм

Материал - латунь



### Монтаж панели из стекла к стене

#### Шаг 1

Подготовить стекло толщиной 6-8 мм сзенкованными отверстиями.

В комплект входят:

- метиз с дюбелем под бетон,
- пластиковая втулка,
- шляпка держателя,
- силиконовый демпфер

Для изоляции стекла от стены с тыльной стороны панели рядом с местами крепления необходимо наклеить силиконовый демпфер.

#### Шаг 2

В заранее просверленные отверстия в стене устанавливаем дюбель. В отверстия панели вставляем пластиковые втулки.

#### Шаг 3

С помощью шурупа фиксируем стекло на стене. Таким образом втулка фиксируется в стекле.

#### Шаг 4

В пластиковую втулку помещаем шляпку Держателя и нажимаем на нее до щелчка.

